

KLEIBERIT 807.0 ME

Tužidlo

Oblast použití

- Jako síťovací komponent lepidel KLEIBERIT Supratherm 410, 432, 433, 434, 436, 438, 457, 459

Velikosti balení

Karton s 6 lahvemi	po 0,5 kg netto
Karton s 12 lahvemi	po 1,0 kg netto
Plechový kanystř	5,5 kg netto
Plechová konev	25 kg netto

Jiná balení na vyžádání

Vlastnosti tužidla 807.0 ME

Báze: Izokyanát
Hustota: ca. 1,15 g/cm³
Barva: bezbarvé
Viskozita při 20°C
(Brookfield RVT Sp. 2/20 Upm):
1.950 ± 550 mPas

Dávkování: ca. 5%

Označení: viz bezpečnostní list

Skladování

Tužidlo KLEIBERIT 807.0 ME lze v originálně uzavřeném obalu skladovat po dobu ca. 12 měsíců.

Tužidlo je odolné mrazu až -20°C.
Před použitím přivést na pokojovou teplotu.

Chránit před vlhkostí.

Stav 17.04.2025 ch; nahrazuje předchozí vydání

KLEIBERIT 807.0 ME

Likvidace lepidel a obalů

Třída odpadu lepidlo 080501

**Naše obaly jsou z recyklovatelného materiálu (mezinár. značka).
Dobře vyprázdněné obaly lze druhotně zpracovat.**

Service

Naše poradenská služba pro aplikační technologie je vám kdykoli k dispozici. Informace jsou založeny na našich dosavadních zkušenostech a nejedná se o záruku ve smyslu judikatury BGH. Zkontrolujte, zda je náš produkt vhodný pro vaše účely. Odpovědnost, která přesahuje hodnotu našeho produktu, nelze odvodit z těchto prohlášení, a to ani z využití naší bezplatné a nezávazné poradenské služby.