

KLEIBERIT 807.0 ME

Campo de aplicación

- Agente reticulante para KLEIBERIT supratherm 410, 432, 433, 434, 436, 438, 457, 459

Características de KLEIBERIT 807.0 ME

Base : Isocianato
Densidad a 20°C aprox. 1,15 g/cm³
Color: incoloro

Viscosidad a 20°C
(Brookfield Sp. 4/20 Upm)
1.950 ± 550 mPa s

Mezcla endurecedor: aprox. 5 %

Identificación :
Ver nuestra ficha de seguridad

Envases

Caja/ 6 botellas de 0,5 kg neto.
Caja/12 botellas de 1,0 kg neto
Lata de 5,5 kg neto
Lata de 25 kg neto

Otros envases a petición

Almacenamiento

KLEIBERIT 807.0 ME puede ser almacenado durante 12 meses aprox. en su embalaje original, herméticamente cerrado.

El endurecedor es resistente a las heladas hasta -20°C

Llevar a temperatura ambiente antes de usar.

¡Proteger de la humedad!

Do 17.04.2025 reemplaza la hoja de fecha anterior

KLEIBERIT 807.0 ME

ELIMINACION DE LOS RESIDUOS

Los residuos de cola y sus recipientes deben ser eliminados de acuerdo con las normas de autoridad local y estatal. Nuestros embalajes están hechos de material reciclable.

SERVICIO

Pueden consultar sin compromiso alguno a nuestro departamento de Aplicaciones en cualquier momento. Las manifestaciones efectuadas están basadas en experiencias que hemos tenido hasta la fecha. Deben ser consideradas como información sin compromiso. Por favor, hagan la prueba y establezcan Uds. mismos si nuestros productos son interesantes para sus propósitos. Ninguna responsabilidad, excediendo del valor de nuestro producto, pueden derivarse de las anteriores declaraciones. Pueden recurrir al Servicio Asesor Técnico, el cual les atenderá libre de ningún cargo y sin ningún compromiso.