

KLEIBERIT 525.8

Mousse de moulage PUR bicomposante

Domaine d'application

- Fabrication de filtres avec flasques autoportantes en PUR **compact** et à prise **dure**
- Collage de flasques

Avantages

- Bonne résistance à divers milieux
- Prise dure
- Bien fluide

Propriétés de la mousse

(avant et durant l'application)

Système bicomposant

Base : polyuréthane
Composante A : KLEIBERIT 525.8
Composante B : KLEIBERIT 578.0
Rapport de mélange :
 Comp. A : comp. B = 3,0 : 1 (rapport de poids)
 Comp. A : comp. B = 2,1 : 1 (rapport de volume)

Densité à 20 °C :
 comp. A 1,76 ± 0,03 g/cm³
 comp. B 1,24 ± 0,02 g/cm³
 mélange 1,58 ± 0,05 g/cm³
Couleur : beige, coloration possible

Viscosité à 20 °C -Brookfield
br. 5, 20 t/min :
 comp. A 16.000 ± 4.000 mPa.s
 comp. B 300 ± 80 mPa.s

Temps de réaction à 20 °C (100 g en éprouvette, mélange manuel) : env. 3 minutes (solide).

Temps de pose à 20°C (épaisseur de couche 6 mm) : env. 60 secondes

Identification : consulter notre fiche de données de sécurité

Propriétés du système polymérisé

Dureté Shore D (DIN 53 505) env. 85 à l'état initial
 env. 80 après 30 jours dans du PER (perchloréthylène)

Pouvoir collant (semblable à DIN 53 283) env. 14 MPa à l'état initial lors de l'utilisation en tant qu'adhésif - env. 14 MPa après 30 jours dans du PER

Eprouvettes en tôle zinguée par électrolyse : env. 11 MPa après 30 jours dans de l'eau (TA)
 env. 12 MPa après 30 jours dans du pétrole
 env. 8 MPa après 30 jours dans de l'eau à 50 °C

Lors de la fabrication de moules, veuillez tenir compte d'un rétrécissement physique linéaire. Cause : refroidissement de la température de réaction ou du moule à la température ambiante. Veuillez mener des essais à temps.

Application

La mousse est appliquée à partir d'une mélangeuse pour bicomposants. Nous pouvons vous nommer des fabricants de ces installations. **Homogénéiser la composante A avant emploi.** La température d'application la plus favorable se trouve entre 20 et 25 °C. Des températures plus élevées accélèrent le processus de prise, des températures plus basses le retardent.

Utilisé comme masse de scellement, le système mélangé est dosé et versé dans le moule pulvérisé d'agent de démoulage. Les moules chauffés à environ 40° C permettent un durcissement uniforme et des temps de cycle constants. L'introduction du papier filtre **sec** doit avoir lieu pendant la phase liquide. Veuillez tester le temps de démoulage. Utilisé comme colle, le dosage s'effectue dans la flasque **dégraissée**.

Attention !
En cas de mélange manuel (traitement d'échantillons), mélanger brièvement et

intensivement les composants et verser immédiatement.

KLEIBERIT 525.8

Nettoyage

Le nettoyage des outils et le rinçage des mélangeuses pour bicomposants peuvent être effectués avec KLEIBERIT 820.0. Prière de respecter les consignes du fabricant.

Conditionnement

KLEIBERIT 525.8, comp. A

Seau métal de 37 kg net
Fût acier de 260 kg net

KLEIBERIT 578.0, comp. B

Bidon métal de 37 kg net
Fût acier de 250 kg net

Nettoyant

KLEIBERIT 820.0

Bidon métal de 24 kg net

Autres conditionnements sur demande

Stockage

La température de stockage la plus favorable se situe entre 15 et 25 °C. Protéger les deux composantes de l'humidité et stocker dans des emballages fermés hermétiquement.

La composante A est hygroscopique ; en cas d'absorption d'humidité, la qualité du mélange peut être entravée (formation de bulles d'air ou de mousse).

La composante B forme une peau lorsqu'elle entre en contact avec de l'humidité.

Les deux composantes peuvent être stockées pendant 9 mois dans leurs emballages d'origine fermés hermétiquement et à température ambiante. Les emballages entamés doivent être utilisés le plus rapidement possible.

TC 26.01.2023 ; remplace les versions précédentes

Élimination des déchets

Les déchets de colle et les emballages doivent être éliminés ou évacués selon les prescriptions des autorités nationales et locales. Nos emballages sont recyclables.

Service

Notre Service Technique se tient à votre entière disposition pour résoudre vos problèmes de collage. Les indications données ci-dessus se fondent sur nos expériences actuelles et sont à considérer comme informations sans engagement de notre part. Nous vous recommandons de procéder à des essais pour vérifier si notre produit convient à vos besoins. Notre garantie n'excède pas la valeur de notre produit et ne peut résulter des indications précédentes. Ceci vaut également pour les informations données gratuitement et sans engagement par notre Service Technique.