

KLEIBERIT 760.3

Masse de nettoyage thermofusible pour encolleuses à rouleaux appliquant des colles thermofusibles réactives PUR.

Avantages

- Se mélange bien aux colles PUR
- Même température d'utilisation que les colles thermofusibles PUR KLEIBERIT

Caractéristiques de la masse de nettoyage

Densité :	env. 1,19 g/cm ³
Couleur:	blanc
Température d'application :	120-140 °C
Identification :	consulter notre fiche de sécurité.

Même en respectant les températures d'application prescrites, les colles thermofusibles dégagent des vapeurs, souvent malodorantes. Si les températures prescrites sont dépassées considérablement pendant une période prolongée, il peut se dégager des produits de décomposition nocifs. C'est pourquoi il faut veiller à éliminer ces vapeurs, par exemple à l'aide d'un système d'aspiration approprié.

Application

Lors de l'utilisation de colles thermofusibles PUR réactives, les applicateurs à rouleaux doivent être entièrement nettoyés pendant les temps d'arrêt (par exemple la nuit ou le week-end) ou lors du changement de type de colle. Pour ce faire, il suffit d'introduire, de faire fondre et de racler le produit de nettoyage.

Attention !

Il faut éliminer intégralement toute trace de la masse de nettoyage KLEIBERIT 760.3 des rouleaux avant une nouvelle utilisation de colle thermofusible PUR.

Conditionnement

Seau de	5 kg net
Seau avec sachet de	20 kg net
Sac de	20 kg net

Stockage

KLEIBERIT 760.3 peut être stockée pendant 1 an environ dans un endroit frais et sec.

TC 09.11.2022 ; remplace les versions précédentes

Elimination des déchets

Les déchets de colle et les emballages doivent être éliminés ou évacués selon les prescriptions des autorités nationales et locales. Nos emballages sont recyclables.

Service

Notre Service Technique se tient à votre entière disposition pour résoudre vos problèmes de collage. Les indications données ci-dessus se fondent sur nos expériences actuelles et sont à considérer comme informations sans engagement de notre part. Nous vous recommandons de procéder à des essais pour vérifier si notre produit convient à vos besoins. Notre garantie n'excède pas la valeur de notre produit et ne peut résulter des indications précédentes. Ceci vaut également pour les informations données gratuitement et sans engagement par notre Service Technique.