

KLEIBERIT 760.3

Masa limpiadora para la limpieza de aplicadores de rodillo en los que se procesan adhesivos termofusibles PUR reactivos

Ventajas

- Buen comportamiento de mezcla con adhesivo PUR
- Misma temperatura de aplicación que los adhesivos termofusibles KLEIBERIT PUR

Características del limpiador

Peso específico:	aprox. 1,19 g/cm ³
Color:	blanco
Temperatura de aplicación:	120-140°C
Identificación:	Ver nuestra ficha de seguridad

Los adhesivos termofusibles desprenden vapores incluso cuando se mantiene la temperatura de trabajo prescrita. A menudo se producen olores desagradables. Si se superan considerablemente las temperaturas de aplicación prescritas durante un periodo de tiempo prolongado, también existe el riesgo de que aparezcan productos de descomposición nocivos. Por ello, deben tomarse medidas para eliminar los vapores, por ejemplo, mediante una extracción adecuada.

Aplicación

Sobre todo después de aplicar adhesivos PUR reactivos, los aparatos de aplicación, en especial las boquillas, deben limpiarse por completo. Especialmente antes de paros de trabajo largos (paro de noche o fin de semana) o al cambiar el adhesivo.

Atención!

Los restos de la masa limpiadora 760.3 tienen que salir enteramente de la máquina antes de volver a trabajar con PUR reactivo.

Envases

Cubo de 5 kg neto
Cubo con bolsa interior de 20 kg neto
Saco de 20 kg neto

Almacenamiento

KLEIBERIT 760.3 puede ser almacenado durante aproximadamente 1 año. Mantener en lugar seco y fresco.

Do 09.11.2022 reemplaza la hoja de fecha anterior

KLEIBERIT 760.3

ELIMINACION DE LOS RESIDUOS

Los residuos de cola y sus recipientes deben ser eliminados de acuerdo con las normas de autoridad local y estatal. Nuestros embalajes están hechos de material reciclable.

SERVICIO

Pueden consultar sin compromiso alguno a nuestro departamento de Aplicaciones en cualquier momento. Las manifestaciones efectuadas están basadas en experiencias que hemos tenido hasta la fecha. Deben ser consideradas como información sin compromiso. Por favor, hagan la prueba y establezcan Uds. mismos si nuestros productos son interesantes para sus propósitos. Ninguna responsabilidad, excediendo del valor de nuestro producto, pueden derivarse de las anteriores declaraciones. Pueden recurrir al Servicio Asesor Técnico, el cual les atenderá libre de ningún cargo y sin ningún compromiso.