

# KLEIBERIT 383.4

## Spezialleim für die Wellpappeverarbeitung

### Anwendungsgebiet

- Wellpappeverarbeitung auf Gluern und Inline-Maschinen
- Laschenverklebung von Wellpappe und Graupappe auf Schachtelaufstellautomaten

### Vorteile

- Für alle Maschinentypen geeignet
- Gute Ergebnisse auf schweren, weniger saugfähigen Kraftlinern
- Hoher Anfangstack, schneller Abbindevorgang

### Eigenschaften der Verleimung

- Hohe Bindefestigkeit
- Gute Penetration an den meisten Pappequalitäten
- Gut beständig gegen Feuchtigkeit, Pilz- und Bakterienbefall
- Gute Wärme- und Kältebeständigkeit

### Eigenschaften der Leime

<b>Basis:</b>	Kunstharzdispersion
<b>Dichte:</b>	ca. 1,1 g/cm <sup>3</sup>
<b>pH-Wert:</b>	ca. 5
<b>Farbe:</b>	weiß

### Viskosität Brookfield RVT,

**Sp. 4/20 Upm:** 1.700 ± 300 mPa·s

**Konsistenz:** niedrigviskos  
**Offene Zeit (20°C):** ca. 6 Minuten

**Kennzeichnung:** siehe unser Sicherheitsdatenblatt

## Verarbeitung

Zur Erzielung einer kurzen Abbindezeit und damit hoher Vorschubgeschwindigkeit ist ein genau dosierter Leimauftrag notwendig.

Durch regelmäßige Wartung der Auftragsaggregate für gleichmäßig dosierten Leimauftrag sorgen.

Bei extremen Schwankungen von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Feuchtigkeit der Pappe wird die offene Zeit und die Abbindezeit verändert. Es ist dann eine Korrektur der Auftragsmenge und der Vorschubgeschwindigkeit erforderlich.

## Reinigung

Maschinen und Arbeitsgeräte können mit Wasser gereinigt werden.

## Gebindegrößen

Kunststoffeimern	26 kg netto
Container	1000 kg netto

Weitere Gebindegrößen auf Anfrage.

## Lagerung

KLEIBERIT 383.4 ist im original verschlossenen Gebinde bei 20°C ca. 1 Jahr lagerfähig.

Klebstoff oberhalb von +5° C lagern. Vor Frost schützen.

Vor der Verarbeitung auf Raumtemperatur bringen.

Stand 15.02.2022 ga ; ersetzt vorherige Version

# KLEIBERIT 383.4

**Klebstoff- und Gebinde-Entsorgung**

**Abfallschlüssel 080410**

**Unsere Gebinde sind aus recyclingfähigem Material. Gut entleerte Gebinde können der Wiederverwertung zugeführt werden.**

**Service**

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit zur Verfügung. Unsere Angaben beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung. Prüfen Sie selbst, ob sich unser Produkt für ihre Zwecke eignet. Eine Haftung, die über den Wert unseres Produktes hinausgeht, kann aus den vorliegenden Ausführungen nicht hergeleitet werden, auch nicht aus der Inanspruchnahme unseres kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten Beratungsdienstes.