

Klej do kołków 316.0

Klej PVAc do kołków

Zastosowanie

- sklejenia korpusów na automatach do kołków
- sklejenia kołków w budowie konstrukcji (również z twardego drewna)
- sklejenia miniwczepów ram drewnianych
- do automatów do łatania dziur po sękach

Zalety

- optymalna wiskozowość
- dobre właściwości płynne – dobre właściwości natryskowe
- dysze nie ulegają zapychaniu

Właściwości sklejenia

- wysoka wytrzymałość wiązania
- ciągliwy elastyczny film klejowy

Właściwości kleju

baza: dyspersja PVAc

barwa: biały

gęstość

przy 20 °C: ok. 1,05 g/cm³

odczyn pH: ok. 5

wiskozowość przy 20 °C

- Brookfield RVT, wrz. 2/20 obr/min:
ok. 470 ± 150 mPa·s

punkt białości: ok. + 8 °C

oznakowanie: patrz karta charakterystyki

Urządzenia do obróbki

- automaty do kołków
- zaciski do szkieletów z natryskiem dyszowym
- pompy dozujące (na pod- i nadciśnienie) i pistolety
- automaty do łatania dziur po sękach

Stosowanie

Klej nadaje się od razu do użytku; nie wprowadzać żadnych zmian. Do obróbki stosuje się tradycyjne automaty do kołków z natryskiem przy pomocy dysz. Nie dochodzi do zapychania dysz – nawet przy ciągłym użytkowaniu czy też zasychania podczas przerw w pracy.

Wiskozowość kleju jest dopasowana w ten sposób, że sklejenie mikrowczepów jest bezproblemowe (również w przypadku zanurzania).

W szczególnych przypadkach klej ten można nanosić poprzez wlewanie lub też pistoletem natryskowym.

Czyszczenie

Czyszczenie urządzeń pracy i opakowań po kleju odbywa się za pomocą wody.

Wielkości opakowań

kanister	4,5 kg netto
kanister	10 kg netto
kanister	26 kg netto

Składowanie

KLEIBERIT klej od kołków 316.0 w oryginalnie zamkniętym opakowaniu można składować w temp. 20 °C przez okres ok.12 miesięcy. Ze względu na specjalne zastosowanie zaleca się ochronę kleju przed mrozem.

Stan 09.05.25 jm; zastępuje wcześniejsze wydania

Klej do kołków 316.0

Utylizacja odpadów kleju i opakowań

Wg klucza 080410

Nasze opakowania są z materiału nadającego się do recyklingu. Dokładnie opróżnione i oczyszczone opakowania można użyć ponownie.

Serwis: Do Państwa dyspozycji oddajemy działającą całą dobę służby techniczno-doradcze, które mogą służyć radą w zakresie stosowania naszych produktów. Podane przez nas dane bazują na naszych dotychczasowych doświadczeniach i nie stanowią zapewnień dotyczących właściwości w rozumieniu Federalnej Ustawy Handlowej. Prosimy we własnym zakresie zbadać przydatność naszego produktu do zamierzonych przez Państwa celów. Przejęcie odpowiedzialności za wartość danego produktu wykraczającą poza wyżej wymienione informacje nie jest możliwe, nawet jeśli skorzystali Państwo z naszej bezpłatnej i niezobowiązująco pracującej służby doradczej.