

KLEIBERIT 473.0

Przygotowanie powierzchni

Zastosowanie

- przygotowanie powierzchni podłóg betonowych (np. ochrona przed kurzem)
- gruntowanie muru przed zastosowaniem pianek montażowych

Eigenschaften

- bardzo dobra przyczepność klejów do słupów i pianek montażowych
- dobra odporność na ścieranie
- celem kontroli aplikacji zabarwiony na czerwono, dobrze widoczny na betonie nawet przy dużym rozcieńczeniu

Właściwości środka

baza: dyspersja akrylanowa
gęstość przy 20 °C: ok. 1,05 g/cm³
barwa: czerwony

wiskozowość wg Brookfield
wrz. 2/20 obr./min: ok. 140 mPa·s

oznakowanie: zgodnie z wytycznymi UE nie jest obowiązkowe (patrz karta charakterystyki)

Urządzenia do aplikacji

szczotka, wałki malarskie,
odpowiednie urządzenia do natrysku

Stosowanie

Podłoże musi być absolutnie szczelne, płaskie, czyste i suche. Zatluszczone podłogi oczyścić KLEIBERIT 820.0 lub opłomieniować; stare podłogi – jeśli jest to konieczne - oszlifować.

Nie stosować poniżej +10 °C.

Rozcieńczenie maks. 1 : 60 z wodą z kranu.

Zużycie przy maks. rozcieńczeniu:

od 500 g/m² - w zależności od właściwości podłoża.

Środek nakładany jest warstwą o wymaganej grubości i w zależności od podłoża, klimatu pomieszczenia i ilości nakładanego materiału jest pyło-suchy i można po nim chodzić po 4 godzinach; ostateczne właściwości uzyskuje się po 7 dniach.

Czyszczenie

Do czyszczenia urządzeń użyć zimnej wody.

Wielkości opakowań

KLEIBERIT 473.0:

butelka	1,0 kg netto
kanister	5,0 kg netto

czyściwo

KLEIBERIT 820.0:

kanister metalowy	4,5 kg netto
kana metalowa	22,0 kg netto

Dalsze opakowania w razie zapotrzebowania

KLEIBERIT 473.0

Składowanie

KLEIBERIT 473.0 w oryginalnie zamkniętym opakowaniu można przechowywać przy 20 °C przez okres ok. 9 miesięcy.

Chronić przed mrozem. Przed użyciem doprowadzić do temperatury pokojowej i wymieszać.

Stan jm 0221; zastępuje wcześniejsze wydania

Utylizacja odpadów kleju i opakowań

Wg klucza 080410

Nasze opakowania są z materiału nadającego się do recyklingu. Dokładnie opróżnione i oczyszczone opakowania można użyć ponownie.

Serwis

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit zur Verfügung. Do Państwa dyspozycji oddajemy działającą całą dobę służbę techniczno-doradczą, które mogą służyć radą w zakresie stosowania naszych produktów. Podane przez nas dane bazują na naszych dotychczasowych doświadczeniach i nie stanowią zapewnień dotyczących właściwości w rozumieniu Federalnej Ustawy Handlowej. Prosimy we własnym zakresie zbadać przydatność naszego produktu do zamierzonych przez Państwa celów. Przejęcie odpowiedzialności za wartość danego produktu wykraczającą poza wyżej wymienione informacje nie jest możliwe, nawet jeśli skorzystali Państwo z naszej bezpłatnej i niezobowiązująco pracującej służby doradczej.