

KLEIBERIT 808.0

Campo de aplicación

- Componente de reticulación para KLEIBERIT 304.4

Características del endurecedor 808.0

Base : Isocianato
Peso específico a 20°C aprox. 1,23 g/cm³
Color: Marrón oscuro

Viscosidad

Brookfield RVT Sp. 2/20 Upm a 20°C:
300 ± 50 mPas

Mezcla endurecedor: aprox. 15 %

Identificación :

Sometido a una identificación según las normas en vigor en la Comunidad Europea. Contiene 4,4 difenilmetanodiisocianato (→ver hoja de seguridad)

Atención - solo para uso profesional

Envases

Cartón/12 botellas de	1,0 kg neto
Garrafa de	1,5 kg neto
Lata de	4,2 kg neto
Garrafa de	28 kg neto
Bidón de	250 kg neto

Otros envases a petición.

Almacenamiento

KLEIBERIT 808.0 puede ser almacenado durante 12 meses aprox. en su embalaje cerrado herméticamente.

Proteger de la humedad.

Temperatura de almacenamiento y transporte de -20°C a +40°C. Antes de usar, debe estar a temperatura ambiente.

Do 0316 reemplaza la hoja de fecha anterior

ELIMINACION DE LOS RESIDUOS

Los residuos de cola y sus recipientes deben ser eliminados de acuerdo con las normas de autoridad locales y estatales. Nuestros embalajes están hechos de material reciclable.

SERVICIO

Pueden consultar sin compromiso alguno a nuestro departamento de Aplicaciones en cualquier momento. Las manifestaciones efectuadas están basadas en experiencias que hemos tenido hasta la fecha. Deben ser consideradas como información sin compromiso. Por favor, hagan la prueba y establezcan Uds. mismos si nuestros productos son interesantes para sus propósitos. Ninguna responsabilidad, excediendo del valor de nuestro producto, puede derivarse de las anteriores declaraciones. Pueden recurrir al Servicio Asesor Técnico, el cual les atenderá libre de ningún cargo y sin ningún compromiso.